



Meulenbroek

Perscontainers Compactors

Meulenbroek Machinebouw B.V.
Meulenbroek Afvalpersen BV.
De Giem 7
7547 SW Enschede
Nederland

Telefoon : +31 (0)53 4305 499
Fax : +31 (0)53 4314 933
info@meulenbroek.nl
www.meulenbroek.nl

Perscontainer model LPC



De LPC perscontainer is een machine die, wat vorm en constructie betreft, belangrijke voordelen heeft in vergelijking met de conventionele perscontainers.

- Pers hoger dan bodem van container. ✓ Water dat zich in het afval bevindt kan niet terugstromen naar de pers. Optimale verdichting.
- Bodem pers loopt af naar de container. ✓ Water dat tijdens het persen achter de persram loopt stroomt terug naar de container.
- Centrale vergrendeling losdeur. ✓ Probleemloze bediening losdeur en waterdicht.
- Afgeronde en conische container. ✓ Probleemloze lossing van het afval.
- Plaatdikte container 5 mm. ✓ Zeer lange levensduur.
- Aandrijfunit in oliedichte uitschuifbare lade onder de persunit. ✓ Afval en afvalwater kunnen niet in contact komen met de elektrische en hydraulische componenten, hetgeen een hoge mate van bedrijfszekerheid en een zeer lange levensduur garandeert.
- De besturing van de pers werkt elektronisch/hydraulisch zonder eindschakelaars. ✓ Hoge bedrijfszekerheid.



Lid -METAALUNIE-

Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing



Technische gegevens perscontainers LPC

Model		15	20	23
Netto inhoud	m ³	15	20	23
Lengte L	mm	5476	6001	6611
Breedte B	mm	2515	2530	2530
Hoogte H ⁽¹⁾	mm	2270	2570	2570
Lengte vulopening	mm	1800	1800	1800
Breedte vulopening	mm	1800	1800	1800
Inworphoogte	mm	1325	1325	1325
Lengte voor de pers	mm	970	970	970
Breedte persram	mm	1800	1800	1800
Hoogte persram	mm	550	550	550
Cyclustijd	sec	40	40	40
Perskracht	n/cm ²	26	26	26
Motorvermogen	kw	4	4	4
Gewicht circa ⁽²⁾	kg	3700	4250	4450
Max. totaal gewicht	kg	15700	16500	16500

(1) Hoogte H = zonder scharnieren: met scharnieren: + 40 mm
 zonder wielen: met wielen: + 20 mm

(2) Standaard machine, zonder kantelinstallatie

Stroomaansluiting: 400 Volt, 32 Amp stekker, afzekeren 16 A traag.

